

# EUROCARGO

| 180E28 |



**PERFECTO EN  
CUALQUIER  
SITUACIÓN**

**MOTORED**



UNA EMPRESA FERREYCORP

**IVECO** es la marca europea experta en soluciones integrales de transporte respaldada por CNH Industrial, líder en la producción de bienes de capital a nivel mundial. Iveco ofrece los productos de mayor resistencia y durabilidad para incrementar la productividad y rentabilidad de su empresa.

**IVECO**

EUROCARGO		
180E28		
<b>MEDIDAS Y DIMENSIONES</b>		
Distancia entre ejes (mm)		5,175
Tipo de cabina	Simple	Dormitorio
Largo total (mm)		8,774
Ancho, sin espejos (mm)		2,495
Peso Bruto Vehicular - PBV (Kg.)		18,000
Capacidad máxima de remolque (Arrastre) (Kg.)		30,000
Peso total (Kg.)	5,295	5,445
Capacidad de carga aproximada	12,705	12,555
<b>MOTOR</b>		
Marca	IVECO	
Fabricante	FIAT Powertrain Technologies Torino	
Procedencia	Torino - Italia	
Alimentación	<b>Diesel</b> - Turbo Compresor con Inter Cooler	
Tipo	Ciclo Diesel	
Sistema de inyección	Common Rail	
Nivel de emisiones	<b>EURO 3</b>	
Potencia (CV)	275 @ 2700 rpm	
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	5,880	
Número y disposición de los cilindros	6 verticales en línea	
Torque (Nm)	930 @ 1200 a 2100 rpm	
Tracción	4x2	
Número de tanques	1	
Capacidad de tanque de combustible (Lt.)	180 litros	
<b>EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN</b>		
Embrague: Tipo / Diámetro	Monodisco / 15" (381 mm)	
Caja de Cambios: Marca / Tipo / Nro. de velocidades	ZF/951110 T0 / 9 hacia delante (sincronizadas) + 1 retromarcha	
<b>EJES DELANTERO Y POSTERIOR</b>		
Eje Delantero: Capacidad máxima de carga	7,500 Kg.	
Eje Posterior: Capacidad máxima de carga	11,500 kg.	
Diferencial	De simple reducción a par cónico Relación: 4.89:1	
<b>SUSPENSIÓN</b>		
Anterior	Ballestas parabólicas	
Capacidad máxima de carga	8,500 Kg.	
Posterior	Ballestas parabólicas reforzadas	
Capacidad máxima de carga	11,500 Kg.	
<b>FRENOS</b>		
Sistema	Discos ventilados delantero y posterior / Sistemas ABS de serie	
Freno de estacionamiento y emergencia	Por actuadores de resortes en las cámaras posteriores	
<b>DIRECCIÓN</b>		
Tipo	Servo asistida hidráulicamente, volante regulable en inclinación	
<b>AROS Y LLANTAS</b>		
Aros	8.25" X 22.5"	
Llantas	Radiales sin cámara 295/80 R 22.5	
<b>CABINA</b>		
Tipo	Frontal, 02 puertas	
Construcción	Estructural con perfiles y paneles de chapa de acero, suspensión de 4 puntos	
Asientos	Individual para el conductor con regulación de inclinación con apoya cabeza	
Circulación del aire	Ventilación / Calefacción, opcional aire acondicionado	
Instrumental a bordo	Tablero electrónico, display de testigos luminosos con indicador de fallas	
<b>PRINCIPALES APLICACIONES</b>		
Camión furgón para reparto, Camión grúa, Camión plataforma, Camión cisterna hasta 2,000 galones, Camión compactador de basura, Camión volquete de hasta 8m <sup>3</sup> , Camión de auxilio mecánico, Camión baranda y Tracto remolcador		

**Sede Principal:** Av. Evitamiento 1980 Urb. Industrial Santa Rosa, Ate Vitarte. Lima T. 518-6000.

**Arequipa:** Carretera Uchumayo Km. 3.5, Yanahuara. T. 054-449724. **Trujillo:** Av. Nicolás de Piérola 1571. T. 044-225862.

**Cajamarca:** Av. Vía de Evitamiento Norte 301, Urb. El Bosque, 3ra etapa. T. 076-507712. **Huancayo:** Av. Mariscal Castilla 2781-2783, Distrito del Tambo. T. 064-255929. **Piura:** Av. Prolongación Sánchez Cerro km. 1, T. 073-321285.

**Atendemos también a través de Ferreyros, Orvisa y Unimaq.**

**MOTORED**



UNA EMPRESA FERREYRCORP

**IVECO**